

POLYMA-STROMERZEUGER TYP MA 10 0500 5 D 62 S

- ⇒ Diesel-Antriebsmotor
- ⇒ Rückkühlanlage
- ⇒ Drehstrom-Synchron-Generator
- ⇒ Kupplung, Rahmen, Lagerung
- ⇒ POLYMA-Container 20 "
- ⇒ POLYMA-Schalt- und Steuerschrank
- ⇒ Batterieanlage
- ⇒ Abgasanlage
- ⇒ POLYMA-Kraftstoffanlage
- ⇒ Lackierung
- ⇒ Zubehör

Jeder POLYMA-Stromerzeuger betriebsfertig und wird vor Auslieferung in allen Funktionen auf unserem Werksprüfstand getestet und die Daten in einem Prüfprotokoll dokumentiert.

Technische Daten

ISO-Standardleistung 500 kVA gleich 400 kW bei $\cos \phi = 0,8$

Leistungsangaben nach DIN 6271, 10 % überlastbar für Regelzwecke

Nennspannung	400/231 V
Nennzahl	1.500 1/min
Nennfrequenz	50 Hz
Nennstrom	722 A

Maße:	Länge: 6.100 mm
	Breite: 2.480 mm
	Höhe: 2.590 mm

Gewichte:	ca. 8.800 kg
-----------	--------------

Ausführung:	20 " - Spezialcontainer mit Schalldämmung
-------------	---

Schallpegel:	ca. 62 dB (A), gemessen in 7 m Entfernung nach den zur Zeit gültigen Vorschriften.
--------------	--